

Perfekt für die Küche

Die R32 CCT Möbelaufbauleuchte bietet eine ideale Kombination aus Funktionalität und Flexibilität für verschiedene Anwendungen, insbesondere in der Küche. Mit einem intuitiven Bedienfeld ermöglicht sie einfaches Ein- und Ausschalten sowie eine 3-Stufen-Dimmfunktion.

Ein Dip-Switch erlaubt die individuelle Einstellung der Lichtfarbe zwischen 3000 K, 4000 K und 6000 K. Der opale Diffusor sorgt für eine gleichmässige Lichtverteilung, während das robuste Metallgehäuse Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet.

Die Unterschrankleuchte R32 CCT ist perfekt für den Einsatz in Küchen konzipiert und kombiniert Funktionalität und Flexibilität. Mit einem benutzerfreundlichen Bedienfeld bietet sie Ein- und Ausschaltfunktionen sowie eine 3-Stufen-Dimmfunktion, die Helligkeiten von 15 %, 40 % oder 100 % ermöglicht. Dies erlaubt eine individuelle Anpassung der Beleuchtung an die jeweilige Situation.

Die Lichtfarbe kann über einen Dip-Switch individuell eingestellt werden. Die wählbaren Farbtemperaturen von 3000 K, 4000 K oder 6000 K schaffen stets die gewünschte Atmosphäre, sei es warm und gemütlich, neutral oder kühl und konzentrationsfördernd. Der opale Diffusor garantiert dabei eine gleichmässige Lichtverteilung ohne störende Blendeffekte, was besonders in Küchenarbeitsbereichen von Vorteil ist.

Das Gehäuse der Leuchte besteht aus robustem Metall und bietet somit hohe Stabilität und Langlebigkeit. Mit einer Leistung von 10,5 W, 18 W oder 22 W und einer Lichtausbeute von bis zu 95 lm/W ist die Leuchte



zudem äusserst energieeffizient und trägt zur Senkung der Betriebskosten bei.

Die Leuchte ist für eine Durchgangsverdrahtung optimiert und ermöglicht durch eine Zwischenkupplung die einfache Verbindung mehrerer Leuchten. Ihr schlichtes Design lässt sich nahtlos in verschiedene Einrich-

tungsstile integrieren und eignet sich ideal als Umrüstalternative für Leuchten mit herkömmlichen Leuchtstofflampen. Drei verschiedene Längsoptionen (547 mm, 896 mm, 1181 mm) ermöglichen eine präzise Anpassung an unterschiedliche Raumverhältnisse.



Kontakt:

Verolight AG, 6260 Mehlsecken
Tel. +41 62 552 22 00, vertrieb@verolight.com
www.verolight.com

